



Pojazdné rebríky

Cenník platný od 01.07.2018

Vysunutá dĺžka sériovo od 9 do 24 m. (Nad túto výšku na požiadanie). Pri dĺžkach 9 a 11 m sú dva výsuvné diely, pri dĺžkach 15 a 18 m tri a 21 m a viac štyri. Sú vedené v bezúdržbových ľahkobežných ložiskách. Dostatočné presadenie zabezpečuje ľahké vysúvanie. Pevne privarené zábradlie, široké stupne a bezpečnostný kruh dávajú predpoklady pre pohodlnú prácu. Sériovo 4 uhly sklonu s kolíkovým zabezpečením. Okrem toho mnohé praktické dodatkové vybavenie.

Výkyvná os: pre postavenie rebríka pri sklonoch cez 8%. S týmto dodatkovým vystrojením je možné prekonať terénne nerovnosti do 20 %.

Sklon rebríkovej zostavy sériovo od 0 do 75 stupňov: Rebríky je možné nastaviť plynule do každého zvoleného sklonu. Dosah rebríka podľa zvoleného sklonu je uvedený na tabuľke na rebríkovej zostave. Možnosť nasadenia rebríka je tým omnoho zväčšená.

Brzdená os: Jednotlivé typy môžu byť vybavené bubnovými brzdami a závitovou zabezpečovacou brzdou. Brzda je ovládaná ručným kolesom.

Guľový záves: Jednoduchým skrutkovým spojmom je možné kruhovú spojku rýchlo a bezproblémovo hocikedy vymeniť za guľový záves.

Pojazdný rebrík- typ 64

Art.Nr.	Vysunutá dĺžka	Cena € bez DPH	Cena € s DPH
64-091	9 m	11 079,02	13 294,82
64-111	11 m	11 598,20	13 917,84
64-151	15 m	14 313,40	17 176,08
64-181	18 m	22 617,40	27 140,88
64-211	21 m	33 150,20	39 780,24
64-241	24 m	39 553,00	47 463,60

Prevedenie ako hore, ale výstupová časť izolovaná pre prácu pod napätím 1000V.

64-092	9 m	11 827,70	14 193,24
64-112	11 m	12 352,10	14 822,52
64-152	15 m	15 014,80	18 017,76
64-182	18 m	23 753,70	28 504,44
64-183*	18m	26 660,00	31 992,00

* podľa normy Din



Art.Nr.	Dodatkové vystrojenie:	Cena € bez DPH	Cena € s DPH
64-900	Svetelná lišta nástrčná vrátane spojovacieho káblu	1 923,00	2 307,60
64-901	Guľová spojka s príslušenstvom	240,40	288,48
64-902	Naviják ocelového lanka pre výsuvné dĺžky 9 a 11 m, od 15 m sériovo	409,70	491,64
64-903	Brzdená os	523,90	628,68
64-904	Výkyvná os k výsuvným dĺžkam 9 až 15 m, od 18 m sériovo	767,90	921,48
64-906	Rýchloobežná os pre 80 km/ h pre dĺžky 9-15 m		0,00
64-909	TUV osvedčenie o skúške, skúšobný protokol	305,40	366,48
64-910	Technické osvedčenie (pre povolenie v Rakúsku !)	570,30	684,36
64-911	Vystrojenie pre požiarnikov, pozostávajúci z: (uzamykateľnej debny, 2 bezpečnostné popruhy úložné svietidlo)	917,80	1 101,36
64-912	Závitová tyč spúšťacia / súprava (zdvih 300 mm spúšťanie 300 mm)	1 339,20	1 607,04