

DVOJITÝ REBRÍK
Typ 52**Rada INDUSTRIE****otestované a vyrobené podľa STN EN 131 a ÖNORM Z 1501**

| Typ | Dĺžka | Váha | Cena € bez DPH | Cena € s DPH |
|--------|--------|---------|----------------|----------------|
| 52-004 | 1,37 m | 5,0 kg | 167,00 | 200,40 |
| 52-005 | 1,67 m | 6,0 kg | 189,60 | 227,52 |
| 52-006 | 1,97 m | 7,0 kg | 215,70 | 258,84 |
| 52-007 | 2,27 m | 8,0 kg | 244,70 | 293,64 |
| 52-008 | 2,57 m | 9,5 kg | 273,10 | 327,72 |
| 52-009 | 2,87 m | 11,5 kg | 303,00 | 363,60 |
| 52-010 | 3,17 m | 14,0 kg | 345,30 | 414,36 |
| 52-011 | 3,47 m | 16,0 kg | 386,30 | 463,56 |
| 52-012 | 3,77 m | 17,0 kg | 414,00 | 496,80 |
| 52-013 | 4,07 m | 19,0 kg | 468,70 | 562,44 |
| 52-014 | 4,37 m | 20,0 kg | 519,30 | 623,16 |
| 52-016 | 4,97 m | 25,0 kg | 591,80 | 710,16 |
| 52-018 | 5,57 m | 28,0 kg | 710,30 | 852,36 |
| 52-020 | 6,17 m | 35,0 kg | 841,80 | 1010,16 |

- **pre ťažké denné nasadenie v remeselnej a priemyselnej činnosti**
- nešmykľavé šteble vsunuté do viacuholníkového dutého profilu s vnútornými
- výztuhami a privarené pulzným oblúkom
- pevné hliníkové kovanie
- vzdialenosť šteblí 30 cm
- dva horné šteble sú z oválneho rúrkového profilu so vzdialenosťou šteblí 32 cm pre
- pohodlný obkročný postoj
- popruhy bezpečné proti roztrhnutiu ako poistka rozovretia, na želanie uzlovaná reťaz
- (vhodné pri zvaračských prácach)

