



Výrobca: JUST LEITERN AG, Bundesstrasse B 14, 3424 Zeiselmauer, Rakúsko
Dovozca: Allimpex s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava

ALLIMPEX

Allimpex® spol. s r.o.,
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
Tel: 00421 2 4446 0335, 4445
3148

Fax: 00421 2 4446 0335

Mobil: 00421 911 409 343

Otvorené: Pondelok - Piatok 8:00
- 16:00

E-mail: allimpex@allimpex.sk
www.allimpex.sk

Bankové spojenie: 2626021013/1100
IBAN SK68 1100 0000 0026 2602 1013
BIC (SWIFT) TATRSKBX

IČO: 17312086, IČ DPH:SK2020317739

Generálne zastúpenie firmy
JUST LEITERN A.G. pre SR

Návod na stavbu lešenia Typ 45

1. Rám 45-901 rozťahnuť a zaistiť čapom
2. Kolieska 45-908 nasunúť do rámu a zabrzdiť
3. Jednu vodorovnú vzperu (horizontála 45-906) nasadiť na spodnú priečku spodného rámu oproti zavetreniu zútra von
4. Pri použití viac rámov 45-901 je nutné na spodný rám umiestniť štyri výložné stabilizátory 49-022.
5. Ak staviame na seba viac rámov 45-901 (najviac 3), zavetrenie rámov s čapom sa musí striedať (raz z predu, raz zozadu)
6. Podlahu 45-905 umiestniť na štvrtú priečku vrchného rámu od vrchu rámu 45-901
7. Troma vodorovnými vzperami (horizontálami 45-906) vytvoriť zábradlie, Vzpery nasadzovať smerom zvnútra von.

Upozornenie:

Pri použití väčšej výšky podlahy ako 2 metre je potrebné plošiny fixovať na objekt alebo použiť výložné podpery – stabilizátory !

Podpera pevná obj. č.: 49-021

Podpera nastaviteľná obj. č.: 49-022

Bezpečnostné pokyny pre lešenia JUST

Lešenia sú určené výhradne pre používanie osobami. Maximálne povolené celkové zaťaženie (osoby a pracovné pomôcky) sa nesmie prekročiť.

Typ 46: 200 kg/m

Typ 47: 150 kg/m

Typ 45: 150 kg

Lešenia môžu byť postavené len na pevnom podklade.

Rozdiely vo výške je možné vyrovnáť výškovo prestaviteľnými kolesami.

Rozdiely vo výške je potrebné zabezpečiť proti neúmyselnému prejazdu.

Lešenia je potrebné chrániť proti mechanickému poškodeniu, agresívnym látkam, extrémnym teplotám a vlhkosti, silnému vetru ako aj proti nárazom napr. v doprave.

Bezpečnostné opatrenia:

už pri stavbe je potrebné lešenie zabezpečiť dostatočným upevnením na iný objekt, napr. fasádu, alebo použitím výložných podper podľa nášho katalógu.

Pri samostatne stojacích lešeniach je doporučená min. šírka vyloženia opôr: pomer výšky k spodnej min. šírke:

a) v uzavretých priestoroch: 4:1

b) vonku: 3:1

Optická kontrola použitých dielov lešenia pri výstavbe aj počas používania je nutná. Poškodené alebo nepasujúce diely nesmú byť použité

Kolesa pred zaťažením zabrzdiť.

Výstup / zostup z lešenia je možný len z vnútornej strany. Pracovná podlaha je najvyšším možným bodom na státie.

Nad každou podlahou musí byť namontované madlo a kolenná opora.

Pri posune lešenia sa na lešení nesmú nachádzať osoby alebo voľné predmety.

Je nutné zabezpečiť dostatočný odstup od el. vedenia.

Vodorovnú silu pri pracovnom úkone smie vyvodzovať len jedna osoba.