

JUST - Vysoký výkon pre Maximálnu bezpečnosť

Či už ide o hliník, alebo o nehrdzavejúcu oceľ, či už ide o štandardný dizajn, alebo o špeciálnu konštrukciu - portfólio pevných rebríkov JUST je rovnako rozmanité ako oblasti ich použitia. Napríklad únikové rebríky na administratívnych budovách spĺňajú iné požiadavky ako rebríky na údržbu na stĺpoch lyžiarskych vlekov.

Spoločným znakom všetkých rebríkov je pečať kvality „Made in Austria“ a prísny testovací postup. Ten zabezpečuje, že každý jeden rebrík spĺňa príslušné normy. Pretože všade kde sú potrebné pevné výstupové, šachtové rebríky pre výstup aj zostup, platia príslušné normy a bezpečnostné predpisy.

Prehľad noriem

V závislosti od použitia rebríkových systémov sa na ich konštrukciu a bezpečnosť vzťahujú rôzne požiadavky. V Rakúsku sú relevantné normy EN-14122-4 pre mechanické zariadenia a norma M Z-1600 pre budovy.

	 Norma EN-14122-4 <i>Pre výstupy na mechanické systémy</i>	 Norma Z-1600 <i>Pevné rebríky na budovách</i>
Maximálna celková povolená výška [v]:	neobmedzená	neobmedzená
Chrbtová ochrana nutná od:	v > 3,0 m	v > 5,0 m
Maximálna dĺžka jedného dielu rebríka:	10,0 m pri h < 10,0 m inak 6,0 m	10,0 m
Maximálna vzdialenosť medzi odpočinkovými podestami:	6,0 m ak h > 10,0 m 12,0 m s existujúcim systémom zadržania pádu	10,0 m
Prekrytie dielov rebríka pri prestupe:	min. 2,0 m	min. 1,0 m
Lekársky posudok	potrebné	nie
Šírka medzery pri výstupe	max. 75 mm	Žiadne obmedzenie

